


TEJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
tétel- D1-210102065-2013032

1	A terméktípus egyedi azonosító kódja:	Group D1	
2	Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően	HD096 Brabant HH-11095	
3	Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:	HD (LD) units for use in unprotected (protected) masonry walls, columns and partitions	
4	A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően	Steenfabriek Hedikhuizen B.V. Bokhovenseweg 8, NL-5256 TC Hedikhuizen Tel.: 31-416 36 96 96 Fax : +31-416 36 96 99	
5	Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak	Not applicable	
6	Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek	2+	
7	Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: ... (a bejelentett szerv neve és, szükség esetén, azonosító száma) ... -t végzett a(z) ... a rendszerben, (a harmadik fél által elvégzett feladatok leírása az V. mellékletnek megfelelően) és a következőt adta ki: ... (a termék megfelelési tanúsítványa, az üzemi gyártásellenőrzés megfeleléségi tanúsítványa, adott esetben vizsgálati/számítási jelentések).	IKOB-BKB NB 0957	
9	A nyilatkozat szerinti teljesítmény	Méreték és mérettűrés:	213 X 103 X 66
		Középpérték	T2
		Mérettartomány	R1
		Felületi egyenletesség:	NPD(*)
		Párhuzamosság:	NPD(*)
		Forma és kiképzés: Falazóelem csoport	1
		Aktív oldható sőtartalom:	S2
		Mecahnikai szilárdság: mean	>=10 N/mm ²
		Alakállóság:	NPD (*)
		Tapadószilárdság:	0,15 N/mm ²
		Kezdeti vízfelvétel:	IW4 > 4,0 kg/m ² .min
		Tűzveszélyesség:	A1
		Vízfelvétel:	<= 15% m/md
		Páradiffúziós tényező:	50/100 (EN1745)
		Direct airborne sound insulation : Brutto száraz testsűrűség	1690 kg/m ³ (D1)
		Thermal resistance - Hővezetési tényező: μ10,dry,unit (50,50) μ10,dry,unit (90,90)	0,50 W/m.K
Fagyállóság:	F2		
Veszélyes anyagok:	NPD(*)		
10	E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.	A gyártó nevében és részéről aláíró személy:  J.P Wuytack, Hedikhuizen, 01.07.2013	